



**Legenda**

- Verkeersplaatje 30 km/h; bss keifmaat, dikte 80 mm, elleboogverband, kleur rood/bruin
- Woonerf; bss dubbelkeifmaat, dikte 80 mm, halfsteensverband, kleur grijs
- Parkeervak; bss keifmaat, dikte 80 mm, elleboogverband, kleur antraciet
- Fietspad; asfaltcontractie met rode deklaag (zwarte bitumen) met 0.30-2.70 koudplaatmarkering
- Inrit; betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur grijs loodrecht op rijrichting inrit
- Voetpad; betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur grijs, loodrecht op looprichting
- (deels) te herstraten opsluitband 100x200 mm (OB)
- (deels) te herstraten geleideband 70/200x200 mm (GB), stellen in betonspecie. Tpv drempel: opsluitbanden (OB) 200x150 mm en verloopbanden (VB) 70/200 toepassen
- Gazonband 100x200 mm (GAB)
- Te herplaatsen trottoirkolk (incl. leidingwerk)
- Te plaatsen nieuwe trottoirkolk (incl. leidingwerk)
- Aanbrengen inlaat tbv kolkaansluiting PVC ø125mm incl. T-stuk
- Te plaatsen straatkolk (incl. leidingwerk)
- Bestaande inspectieput (putrand op hoogte te stellen)
- Te plaatsen lichtmast door derden, locatie indicatief
- Te plaatsen diamantkoppaal kunststof met reflecterende bandjes. Locatie, op iedere hoek van uit-stekende groenvakken
- Hoogte boven het maaiveld 900-1000mm, afmeting 150x150x1400mm
- Plaatsen flexibel
- Plaatsen vaste paal
- Inrit
- Afschot
- Perceelgrens
- Werkgrens
- Verkeersregel 30x30x6cm parkeertegel met P-afdruk
- Bestaande brandkraan
- Bestaande cai kast
- Plaatsen afvalbak
- Nieuwe peilhoogte

**Legenda groen**

- Algemeen: f.p.v. groenvakken grondbedekking met teelaarde 0,25 m en f.p.v. solitaire/bomen 0,8 m
- Te handhaven boom
- Gazon of laagliggende ecologie profilers, egaliseren en inzaaien gras, mengsel type R1
- Prunus laurocerasus Bokraath (Gewone Larierkers)
- Symphoricarpos pink Blizzard (Sneeuwbes)
- Vaste planten mix:
  - Geranium oxianum Seedless Pink Star (Doievaarsbek)
  - Pennisium alopecuroides Hameln (Lampenpoetser)
  - Nepeta racemosa Grot (kattenkruid)
  - Aster ageroides Sfrastine (Herfstaster)
- Vlinderstruik (Buddleja davidii Bleu Chip)
- Solitaire heester: Cornus kousa Satomi
- Acer griseum (Meerstammige Esdoorn)
- Grondbedekking met teelaarde 0,80 m
- Liriodendron tulipifera Fastigiatum (Tulpenboom)
- Acer rubrum Brandywine (Rode Esdoorn)

**NB**  
 Ter bescherming van bestaande kabels en leidingen dienen nabij te planten bomen wortelschermen aangebracht te worden.  
 Afstand K&L tot boom min. 1,0 m bij toepassing van een wortelscherm.

**[1]**  
 \* Specificaties brug en oplossing conform berekening / tekening  
 \* Specificaties Europe. (voor principedetail zie tek. 20002-503)  
 \* Specificaties houten damwanden/gordingen/ankers, betonplaat en grondbedekking conform rapportage Wiertsema. (voor principedetail zie tek. 20002-503)

Blad 2: nieuwe situatie  
 Overzicht  
 Schaal 1:250

**Opmerkingen**

Maten in meters, tenzij anders vermeld.  
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.  
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.  
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

0 2.5 5 7.5 10m

**Project:** WRM Prinses Amaliaaan te Woudenberg

**Bestand:** Woonrijp situatie  
 Overzicht  
 Blad 2

Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp	Bestekontwerp
20002-502	B20002	20002	M Keijzer	W. ten Bosch	20-10-2020	1:250	A1+	A1+	2-2

**Gemeente Woudenberg**  
 Postbus 16  
 3930 EA Woudenberg

**Corvus Infra**

Postbus 2056, 6300 CB Zevenaar - Valstraat 7, 6302 PT Zevenaar  
 T 036 870 300 - E info@corvus-infra.nl - www.corvus-infra.nl